

Technický list

Superfix Vinyl



Charakteristika

Sada lepidlo + fólie na lepení výrobků z měkkého PVC, např. nafukovacích bazénů, míčů, plovacích kol, pláštěnek, člunů, matrací - vhodné na většinu oprav. Vodě odolné polyuretanové lepidlo vhodné rovněž k lepení obuvi, sportovních potřeb, kůže, umělé kůže, pryže, textilu, plastů (kromě PE a PP), dřeva, papíru, kamene a jiných přírodních materiálů.

Fyzikální a chemické vlastnosti

Sestava	Lepidlo frog 25 ml + PVC fólie 150 cm ²
Barva lepidla	transparentní až nažloutlá
Měrná hmotnost (25 °C)	0,81 g/cm ³
Viskozita	3400 mPa.s (20 °C)
Optimální aplikační teplota	25 – 35 °C
Obsah org. rozpouštědel	0,75 kg/kg výrobku

Návod k použití

Lepené plochy je potřeba očistit, zdrsnit a nakonec odmastit. Po nanesení lepidla na obě lepené plochy nechejte 5-10 minut zavadnout. Teprve potom lepené plochy spojte a zatížejte na dvě hodiny.

Při opravě bazénů z PVC pod vodou si připravte záplatu z PVC fólie, naneste na ní silnější vrstvu lepidla a pod vodou přitiskněte na poškozené místo. Vzduchové bubliny a přebytečné lepidlo vytlačte ze spoje. Pdržte záplatu několik minut.

Čištění

Použitá nářadí lze před vytvrzením očistit acetonem. Po vytvrzení mechanicky.

Skladování

Uchovávejte v suchých prostorách při teplotě +5 °C až +25 °C. Chraňte před mrazem.

Minimální trvanlivost je 12 měsíců od data výroby uvedeného na obale.

Balení

Obj. číslo	Název	Kusů v kartonu	Poznámka
0700023	Superfix Vinyl sada lepidlo 25 ml + fólie	24	Al tuba

Bezpečnost a zacházení

Informace o nebezpečí: H225 Vysoce hořlavá kapalina. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

Bezpečnostní pokyny: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P243 Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny. P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Bezpečnostní list výrobku k dodání u prodejce.



Označení:

Nebezpečí

Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečí.

Pokyny k přepravě: Omezené množství 5 l, jinak ADR UN 1133, III

Poznámka

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení.

Výrobce:

METRUM s.r.o.
gen. Štefánika 1638
750 02 Přerov

www.metrum.cz

Tel.:
581 728 228

aktualizace: 08/2023

info@metrum.cz

Fax:
581 728 238