


WOODEX AQUA WOOD OIL

Olej na dřevo

Vodou ředitelný olej na dřevo pro venkovní použití.



Přírodní olej pro venkovní použití pro ochranu dřevěných teras, plošin a zahradního nábytku. Dalšími vhodnými objekty jsou dřevěné ploty, pergoly, venkovní dveře a schodiště. Pro neošetřené, tepelně upravené a impregnované dřevo. Aplikuje se na čistý, suchý dřevěný povrch pomocí štětce, houbičky nebo namáčením. Chrání dřevěné povrchy před vlhkostí, znečištěním a při tónování před UV zářením. Zabraňuje praskání dřeva.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Certifikáty, schválení, klasifikace	Finská klíčová vlajka (uděluje se produktům, které jsou plně vyvinuté a vyrobené ve Finsku).
Použití	Venkovní dřevěné podlahy, Ploty, Zahradní nábytek
Doporučený podklad	Tlakově impregnované dřevo, Surové dřevo, Tepelně modifikované dřevo
Pevné látky	Cca 10 % objemová
Těkavé organické látky (VOC)	Výrobek není zahrnut do směrnice EU o těkavých organických látkách.
Praktická vydatnost	Řezivo: 5 - 8 m ² /l. Hoblované dřevo: 8 - 10 m ² /l.
Odstíny	Průhledné, hnědé a šedé. Lze tónovat do průsvitných odstínů.
Tónovací systém	Teknomix
Lesk (60°)	Vstřebává se do dřeva a většinou nevytváří viditelný film.
Ředidlo	Voda.
Hustota	Cca 1 g/ml
Skladování	Nesmí zmrznout.
Balení	Průhledné, hnědé a šedé: 0,9 l, 2,7 l, 9 l. Dostupnost se liší podle země.

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava povrchu

Drátěným kartáčem, brusným kartáčem nebo škrabkou odstraňte z povrchu všechny uvolněné materiály, nečistoty, prach a křehkou vrchní vrstvu dřeva. Očistěte povrch se kterým budete pracovat. Před aplikací odstraňte staré vrstvy barvy nebo laku. V případě potřeby použijte čistič teras RENZA TERRACE. Povrch důkladně opláchněte vodou a nechte uschnout.

Neošetřené nové dřevo ošetřete základním nátěrem z řady WOODEX.

Způsob aplikace Máčení, Štětce, Houba

Aplikace	<p>Před použitím důkladně promíchejte. Tónovaný přípravek je třeba v případě potřeby promíchat i během aplikace. Aplikujte jednou nebo dvakrát. V závislosti na kvalitě dřeva lze olejování několikrát opakovat. Přebytečný olej, který se nevsákl do povrchu, setřete hadříkem. Pro každý jednotný povrch si vyhradte dostatečné množství oleje stejné šarže.</p> <p>Není vhodný pro aplikaci ve sklenících, semeníštích nebo místnostech pro chov hospodářských zvířat.</p>
-----------------	---

Podmínky aplikace	<p>Povrch, který má být natřen, musí být suchý. Vlhkost dřeva musí být nižší než 20% suché hmotnosti dřeva. Při aplikaci a schnutí by teplota okolního vzduchu, povrchu a barvy měla být nad +5 °C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%. Vyhněte se aplikaci na přímém slunečním světle nebo za vlhkého počasí. Lisované dřevo se doporučuje nechat před ošetřením vyschnout nejméně 6 měsíců po instalaci.</p>
--------------------------	--

Doba schnutí	+23 °C
- proti prachu	4 h
- suché pro použití	16 h
	<p>V prvních dnech je třeba se vyvarovat mechanickému tření povrchu. Pokud je nutné olej aplikovat znovu, počkejte cca 24 hodin.</p> <p>Chlad a/nebo vlhkost zpomalují proces schnutí.</p>

Čištění	Teplá voda a čistič kartáčů RENZA BRUSH. Nářadí ihned po použití umyjte.
----------------	--

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Bezpečnostní a preventivní opatření	<p>Viz bezpečnostní list.</p> <p>POZOR! Vzhledem k možnosti samovznícení je třeba obal se zbytky barvy, zbytky ze spreje a použitý materiál uchovat ve sběrných uzavíratelných nádobách. Doporučuje se taktéž ponoření do vody.</p>
--	---

DODATEČNÉ INFORMACE

Pokyny k údržbě	<p>Povrchy, které jsou trvale vystaveny povětrnostním vlivům, se doporučuje přetírat jednou ročně nebo v případě potřeby častěji.</p>
------------------------	---

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Výše zmíněné informace jsou normativní a podloženy laboratorními testy a praktickými zkušenostmi. Informace jsou nezávazné a my nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledky způsobené za pracovních podmínek, které nemůžeme ovlivnit, a tudíž zákazník nebo uživatel se nezbavuje odpovědnosti otestovat vhodnost našich výrobků pro specifické způsoby a metody aplikace za aktuálních podmínek aplikace. Naše odpovědnost se vztahuje pouze na poškození způsobená přímo vadami produktů dodaných firmou Teknos. To znamená, že uživatel má dostatečné znalosti, aby výrobek používal správně s ohledem na technické a pracovní bezpečnostní aspekty. Nejnovější verze Technických listů a Bezpečnostních listů jsou k dispozici na našich stránkách www.teknos.com. Všechny ochranné známky obsažené v tomto dokumentu jsou výhradním majetkem koncernu Teknos Group nebo jeho přidružených společností.